

ALFA MIX

Das Vorschaltgerät für die Spülmaschine

Zusatz-Hinweise zur Montage und Bedienungsanleitung

Grundsätzlich ist diese Version für alle Spülmaschinen geeignet, die eine Einlauftemperatur bis maximal 60°C zulassen. Dies geht entweder aus der Bedienungsanleitung der Maschine hervor, oder kann anhand eines Aufdruckes auf dem Anschluss-Stück am Anfang des Spülmaschinen-Zulaufschlauches festgestellt werden.

Montage und Anschluss erfolgt wie beim ALFA MIX für Waschmaschinen (s. Abschnitt 2 !)

Für den Betrieb des Gerätes gilt sinngemäß Abschnitt 3 der Bedienungsanleitung mit folgender Abweichung:

Um ein Festkleben von eiweißhaltigen Speiseresten zu verhindern, sorgt das ALFA MIX dafür, dass in den ersten 15 bzw. 30 Minuten („ohne“ bzw. „mit Vorwäsche“) nach Drücken der Starttaste nur Wasser mit max. 30°C einläuft.

Alle weiteren Wasserzuläufe erfolgen mit der am Temperaturwähler des ALFA MIX eingestellten Temperatur.

Die Hinweise in Abschnitt 4 gelten ausschließlich für Waschmaschinen und sind hier ohne Bedeutung.

Autostart-Version:

Montage des Magnetsensors (nur bei Autostart –Version)

Geräte mit *Autostart* haben zusätzlich einen Magnet-Sensor, der das Öffnen des Spülmaschinen-Magnetventils erkennt und beim ersten Einspülen das ALFA MIX startet.

Wenn die Spülmaschine einen Sicherheitsschlauch mit Magnetventil hat, muss der Sensor an dessen Gehäuse im Bereich A (s. Bild!) mit dem beigegefügt Klettband befestigt werden, wobei die richtige Position folgendermaßen herausgefunden werden kann:

Waschmaschinen-Zulaufschlauch an ALFA MIX anschließen, Sensorstecker in die Buchse an der unteren Seite des ALFA MIX und Netzgerät in die Steckdose stecken. Spülmaschine einschalten, so dass deren Magnetventil in Betrieb geht.

Sensor des ALFA MIX an die Schmalseite des Magnetventil-Gehäuses am Ende des Zulaufschlauches halten und den optimalen Punkt suchen, wo das Gerät sicher einschaltet. Stelle markieren und Sensor dort befestigen.

